

نورا سه خانه - NURA F3




رنگ-انتخاب رنگ




All RAL colors available upon request / رنگهای RAL بصورت سفارشی تولید می شود

اطلاعات فوتومتریک - Photometric Data



زاویه 24°
Beam angle: 24°



زاویه 36°
Beam angle: 36°

مشخصات فنی - Technical Data

(w)	Lumen	(Lm/W)	(Ra)	Color Temp.(K)	L1	L2	H	Code
توان (وات)	شارنوری	بازدهی	راندمان	دمای رنگ نور (کلوین)		ابعاد		کد چراغ
96	11328	118	80	3000-4000-6500	353	198	110	SE-NAF264362020
126	13986	111	80	3000-4000-6500	353	198	110	SE-NAF284362020

مشخصات فنی / Specification

بدنه آلومینیوم با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
Aluminum body with electrostatic powder coated

پوشش شیشه سکوریت
Tempered glass cover

رفلکتور آلومینیوم خالص 99.9%
99.9% pure aluminum reflector

ولتاژ ورودی : 220-240V, 50-60 Hz
Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

دمای کار : -20°/+45°
Operating temperature: -20°/+45°

امکان استفاده از DALI و DIM باطری اضطراری
DALI, SwitchDIM and Emergency options

کاربری - Application

Houses & Offices
Educational Facilities
Retail
Hospitals and Wellness
منازل و ادارات
فضاهای آموزشی
فروشگاه های زنجیره ای
مراکز بهداشتی و درمانی

طرح فنی - Technical Drawing

