

چراغ صنعتی و سالنی روکار - سری الیت P مینی  
روشنایی فضای داخلی | روکار | چراغ صنعتی و سالنی | چراغ ضد رطوبت و گردوغبار سقفی، دیواری و آویز

### کاربردها

- < پارکینگ ها
- < انبارها
- < سوله های صنعتی
- < کارگاه ها
- < سالن های تولید
- < مراکز تفریحی و تجاری
- < خطوط تولید و مونتاژ
- < بیمارستان ها و مراکز درمانی



### مزایا

- < مناسب برای کاربردهای صنعتی و کارگاهی و دارای درجه حفاظت بالا (IP65)
- < وزن بسیار کم محصول
- < قابلیت استفاده بصورت سقفی، آویز و دیواری
- < طول عمر بالا با کمترین افت شار نوری در طی زمان
- < صرفه جویی در مصرف انرژی با بهره نوری بالا
- < نور خروجی یکنواخت با استفاده از دیفیوزر سفید شیری از جنس پلی کربنات
- < بدون اشعه مضر UV و IR

### مشخصات کلی

- < دمای کارکرد (°C) : -20 ... +45
- < طول عمر : L80/B10 – 50000 h
- < بهره نوری (lm/w) : 100
- < ولتاژ ورودی (VAC) : 190 ... 240
- < فرکانس (Hz) : 50 ... 60

### مشخصات الکتریکی

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| 30 [W]                             | توان مصرفی  |
| Driver On Board                    | منبع تغذیه  |
| 50 ... 60 [Hz]   190 ... 240 [VAC] | ولتاژ ورودی |
| A++                                | برچسب انرژی |

### مشخصات نوری

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 3000 K   4000 K   6500 K | دمای رنگ نور (CCT)  |
| 80                       | شاخص نمود رنگ (CRI) |
| 3000 [lm]                | شار نوری            |
| 100 [lm/w]               | بهره نوری           |
| 120 °                    | زاویه پخش نور       |

### ابعاد و وزن

|          |           |
|----------|-----------|
| خطی      | شکل محصول |
| 600 [mm] | طول       |
| 75 [mm]  | عرض       |
| 61 [mm]  | ارتفاع    |
| —        | وزن       |

### مشخصات بدنه

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| پلی کربنات اکستروود شده | جنس بدنه    |
| طوسی                    | رنگ بدنه    |
| پلی کربنات اکستروود     | جنس دیفیوزر |
| سفید                    | رنگ دیفیوزر |
| IP65                    | درجه حفاظت  |

### طول عمر

|                   |         |
|-------------------|---------|
| L80/B10 – 50000 h | طول عمر |
| 2 سال             | گارانتی |

### نصب و کاربرد

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| روکار   آویز   دیواری                | نوع نصب |
| چراغ صنعتی و سالنی جهت روشنایی عمومی | کاربرد  |

**امکانات جانبی**

|             |   |
|-------------|---|
| دیمینگ      | - |
| دالی        | - |
| باتری       | - |
| سنسور حرکتی | - |

**مشخصات منبع نوری**

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| تکنولوژی ساخت    | بک لایت                  |
| منبع نوری        | SMD LED                  |
| برند ماژول       | سایان الکتریک            |
| سری ماژول        | SE-LL5901DB2835X078A0300 |
| هندسه ماژول      | ماژول خطی (1 عدد)        |
| برند و سری چیپست | اسرام / DURIS® E 2835    |
| تعداد LED        | 78 عدد                   |
| لنز روی چیپست    | ندارد                    |
| نوع لنز          | -                        |
| اتصالات ماژول    | -                        |

**مشخصات درایور**

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| نوع درایور   | DOB                                   |
| برند درایور  | سایان الکتریک                         |
| ضریب توان    | 60%                                   |
| فلیکر        | 10%                                   |
| THD          | -                                     |
| بهره وری     | 85%                                   |
| مدارات محافظ | OVP-OCP-OLP-Inrush Current Protection |

بسته بندی

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| EM030-65S06006D | کد محصول                 |
| کیسه پلاستیکی   | بسته بندی اولیه          |
| —               | ابعاد بسته بندی اولیه    |
| —               | بسته بندی تک محصول       |
| —               | ابعاد بسته بندی تک محصول |
| —               | بسته بندی مادر           |
| —               | ابعاد بسته بندی مادر     |
| —               | تعداد در بسته بندی مادر  |

منحنی پخش نور



نقشه فنی



برای کسب اطلاعات بیشتر کد QR را اسکن کنید