

چراغ پنلی 60 در 60 سقفی روکار - سری ارس روشنایی داخلی | روکار | چراغ پنلی | پنل LED با بهره نوری بالا

کاربردها

- < بیمارستان ها و مراکز درمانی
- < مراکز تفریحی و تجاری
- < بانک ها
- < فروشگاه ها
- < هتل ها و رستوران ها
- < ادارات و سازمان ها
- < ساختمان های عمومی
- < مراکز آموزشی
- < فرودگاه ها



مزایا

- < صرفه جویی در مصرف انرژی با بهره نوری بالا
- < طول عمر بالا با کمترین افت شار نوری در طی زمان
- < نور خروجی یکنواخت با استفاده از دیفیوزر سفید شیری ساتن از جنس پلی استایرن
- < بدنه مقاوم از جنس فولاد کربن
- < نور باکیفیت و استفاده از تکنولوژی بک لایت
- < نصب آسان و سریع
- < بدون اشعه مضر UV و IR

مشخصات کلی

- < دمای کارکرد (°C) : -20 ... +45
- < طول عمر : L80/B10 – 50000 h
- < بهره نوری (lm/w) : 100
- < ولتاژ ورودی (VAC) : 190 ... 240
- < فرکانس (Hz) : 50 ... 60

مشخصات الکتریکی

توان مصرفی	60 [W]
منبع تغذیه	Driver On Board
ولتاژ ورودی	50 ... 60 [Hz] 190 ... 240 [VAC]
برچسب انرژی	A++

مشخصات نوری

دمای رنگ نور (CCT)	4000 K 6500 K
شاخص نمود رنگ (CRI)	80
شار نوری	6000 [lm]
بهره نوری	100 [lm/w]
زاویه پخش نور	120 °

ابعاد و وزن

شکل محصول	مربع
طول	595 [mm]
عرض	595 [mm]
ارتفاع	65 [mm]
وزن	4503±20 [gr]

مشخصات بدنه

جنس بدنه	فولاد کربن
رنگ بدنه	سفید
جنس دیفیوزر	پلی استایرن
رنگ دیفیوزر	سفید شیری ساتن
درجه حفاظت	IP44

طول عمر

طول عمر	L80/B10 – 50000 h
گارانتی	2 سال

نصب و کاربرد

نوع نصب	روکار
کاربرد	چراغ پنلی سقفی روکار جهت روشنایی عمومی

امکانات جانبی

قابلیت انطباق دارد	دیمینگ
قابلیت انطباق دارد	دالی
قابلیت انطباق دارد	باتری
قابلیت انطباق دارد / اکسترنال	سنسور حرکتی

مشخصات منبع نوری

بک لایت	تکنولوژی ساخت
SMD LED	منبع نوری
سایان الکتریک	برند ماژول
SE-LL4801DE2835X008A0440	سری ماژول
ماژول خطی (8 عدد)	هندسه ماژول
اسرام / DURIS® E 2835	برند و سری چیپست
64 عدد	تعداد LED
دارد	لنز روی چیپست
لنز پلی کربنات 160 درجه	نوع لنز
WAGO2060	اتصالات ماژول


مشخصات درایور

Driver On Board	نوع درایور
سایان الکتریک	برند درایور
60 %	ضریب توان
10 %	فلیکر
- %	THD
85 %	بهره وری
OCP - OCT	مدارات محافظ


بسته بندی

AS060-44S06060D	کد محصول
کیسه پلاستیکی	بسته بندی اولیه
—	ابعاد بسته بندی اولیه
کارتن کاغذی فشرده	بسته بندی تک محصول
600x62x86 [mm]	ابعاد بسته بندی تک محصول
کارتن کاغذی فشرده	بسته بندی مادر
—	ابعاد بسته بندی مادر
—	تعداد در بسته بندی مادر

منحنی پخش نور



نقشه فنی



برای کسب اطلاعات بیشتر کد QR را اسکن کنید